



## DuPont™ SUVA® 507 Refrigerant

Version 2.4

Überarbeitet am 23.06.2008

Ref. 130000000772

Dieses SDB entspricht den Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen Deutschlands und entspricht nicht unbedingt den Anforderungen anderer Länder.

### 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

#### Produktinformation

Produktname : DuPont™ SUVA® 507 Refrigerant

Typen : ASHRAE Refrigerant number designation: R-507

Verwendung des Stoffs/der Zubereitung : Kältemittel

Firma : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.  
Baanhoekweg 22  
NL-3313 LA Dordrecht  
Die Niederlande

Telefon : +31-78-630.1011

Notrufnummer : +49-(0)202-529.6655

Email-Adresse : sds-support@che.dupont.com

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

Schnelles Verdampfen der Flüssigkeit kann Erfrierungen bewirken.  
Dämpfe sind schwerer als Luft und können durch Verdrängung des Luftsauerstoffs zu Erstickungen führen.  
Kann Herzrhythmusstörungen verursachen.

### 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	EG-Nr.	Einstufung	Konzentration [%]
Pentafluorethan (R125)	354-33-6	206-557-8		50
1,1,1-Trifluorethan (R143a)	420-46-2	206-996-5	F+; R12	50

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise : Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Einatmen : An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Künstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig sein.

Hautkontakt : Mit warmem Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.



## DuPont™ SUVA® 507 Refrigerant

Version 2.4

Überarbeitet am 23.06.2008

Ref. 130000000772

Augenkontakt : Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt konsultieren.

### Hinweise für den Arzt

Behandlung : Kein Adrenalin oder -derivate verabreichen.

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Entstehen eines Überdrucks

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Information : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Personen in Sicherheit bringen. Den Bereich belüften. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Reinigungsverfahren : Verdampft.

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

### Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

### Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern.

Zusammenlagerungshinweise : Keine besonders zu erwähnenden Stoffe.

Lagerklasse (LGK) : 2A : Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase

## 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



## DuPont™ SUVA® 507 Refrigerant

Version 2.4

Überarbeitet am 23.06.2008

Ref. 13000000772

### Technische Schutzmaßnahmen

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

### Persönliche Schutzausrüstung

- Atemschutz : Bei Rettungs- und Instandhaltungsarbeiten in Lagerbehältern umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Dämpfe sind schwerer als Luft und können durch Verdrängung des Luftsauerstoffs zu Erstickungen führen.
- Handschutz : Wärmeisolierende Handschuhe
- Augenschutz : Schutzbrille
- Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Form : Verflüssigtes Gas,
- Farbe : farblos,
- Geruch : nach Ether,
- pH-Wert : neutral
- Siedepunkt/Siedebereich : -46,9 °C bei 1 013 hPa
- Flammpunkt : nicht entflammbar
- Dampfdruck : 12 750 hPa bei 25 °C
- Dichte : 1,079 g/cm<sup>3</sup> bei 25 °C, (als Flüssigkeit)

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- Zu vermeidende Bedingungen : Das Produkt ist in Luft unter Umgebungstemperatur und -druck nicht entzündlich. Bei erhöhtem Druck kann die Mischung in Gegenwart von Luft oder Sauerstoff brennbar werden. Bestimmte Gemische von HCFC oder HFC mit Chlor können unter bestimmten Bedingungen entzündlich oder reaktiv werden.
- Zu vermeidende Stoffe : Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Pulverförmige Metalle, Pulverförmige Metallsalze
- Gefährliche Zersetzungsprodukte : Halogenwasserstoff, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid, Fluorkohlenwasserstoffe, Carbonylhalogenide

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

- Akute Toxizität bei Inhalation
- Pentafluorethan (R125) : LC<sub>50</sub>/ 4 h/ Maus :  
556 329 ppm



**DuPont™ SUVA® 507 Refrigerant**

Version 2.4

Überarbeitet am 23.06.2008

Ref. 130000000772

- 1,1,1-Trifluorethan (R143a) : LC50/ 4 h/ Ratte : > 1 856 mg/l  
Betäubende Wirkungen

/ Hund :  
Herzsensibilisierung

Toxizität bei wiederholter Aufnahme

- Pentafluorethan (R125) : Es wurden keine Wirkungen von toxikologischer Bedeutung gefunden.

- 1,1,1-Trifluorethan (R143a) : Es wurden keine Wirkungen von toxikologischer Bedeutung gefunden.

Mutagenitätsbewertung

- Pentafluorethan (R125) : Verursachte keine genetischen Schäden in gezüchteten Bakterienzellen.
- 1,1,1-Trifluorethan (R143a) : Versuche zeigten erbgutverändernde Wirkungen an Bakterienkulturen., Dieser Stoff soll erwiesenermaßen keine genetischen Schäden in gezüchteten Säugetierzellen verursachen., Zeigte keine erbgutverändernde Wirkung im Tierversuch.

Karzinogenizitätsbewertung : Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch.

Karzinogenizitätsbewertung

- 1,1,1-Trifluorethan (R143a) : Zeigte in Tierversuchen keine krebserzeugende Wirkung.

Bewertung der Reproduktionstoxizität : Tierversuche zeigten keine erbgutverändernden oder fruchtschädigenden Effekte.

Erfahrung am Menschen : Übermäßige Einwirkung kann beim Menschen folgende Gesundheitsschäden bewirken:

Einatmen  
Starke Kurzatmigkeit, Narkose, Herzrhythmusstörungen

Weitere Information : Schnelles Verdampfen der Flüssigkeit kann Erfrierungen bewirken.

**12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

Ozonabbaupotential : 0

Erwärmungspotential (GWP) : 3 850

**13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Produkt : Wiederverwendung nach Aufarbeitung.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Druckgefäße an den Lieferanten zurückgeben.



## DuPont™ SUVA® 507 Refrigerant

Version 2.4

Überarbeitet am 23.06.2008

Ref. 13000000772

### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

#### ADR

Klasse: 2  
Klassifizierungscode: 2A  
NI Nr.: 20  
UN-Nummer: 1078  
Kennzeichnungs-Nr.: 2.2  
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung: Gas als Kältemittel, n.a.g. (Pentafluoroethane, 1,1,1-Trifluoroethane)

#### IATA\_C

Klasse: 2.2  
UN-Nummer: 1078  
Kennzeichnungs-Nr.: 2.2  
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung: Refrigerant gas, n.o.s. (Pentafluoroethane, 1,1,1-Trifluoroethane)

#### IMDG

Klasse: 2.2  
UN-Nummer: 1078  
Kennzeichnungs-Nr.: 2.2  
Ordnungsgemäße Versandbezeichnung: Refrigerant gas, n.o.s. (Pentafluoroethane, 1,1,1-Trifluoroethane)

### 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

#### Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Besondere Kennzeichnung : Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.  
bestimmter Zubereitungen Enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.  
Keine gefährliche Substanz oder Zubereitung im Sinne der EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.

#### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend

### 16. SONSTIGE ANGABEN

#### Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 3

R12 Hochentzündlich.

#### Weitere Information

Vor Gebrauch DuPonts Sicherheitsinformationen beachten., Für weitere Angaben richten Sie sich bitte an die lokale DuPont Geschäftsstelle oder an einen DuPont Vertreter., ® Eingetragenes Warenzeichen von DuPont



**DuPont™ SUVA® 507 Refrigerant**

Version 2.4

Überarbeitet am 23.06.2008

Ref. 13000000772

Wichtige Abänderungen gegenüber der früheren Ausgabe werden mit einer Doppellinie hervorgehoben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Die obgenannten Angaben beziehen sich nur auf das bestimmte genannte Produkt(die bestimmten genannten Produkte) und ist nicht übertragbar auf dieses(diese) Produkt(e), wenn dieses(diese) mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird(werden), oder wenn das Material verändert oder einer Bearbeitung unterzogen wird, ausser dies sei ausdrücklich im Text vermerkt.